EN SAVOIR +



Sikaflex® TS Plus

MASTIC POLYURÉTHANE ÉLASTIQUE POUR SILO ET RÉSERVOIR

AVANTAGES PRODUIT

- Résistant à l'eau usée domestique et au lisier
- Résistant à de nombreux produits chimiques
- Bonnes propriétés mécaniques
- Haut module d'élasticité

INFOS TECHNIQUES

- Température d'application : + 5°C à + 40°C
- Température de service : - 40°C à + 70°C (ambiance sèche)
- Capacité de mouvement de 15 % (ISO 9047)
- Reprise élastique 80 % env.

INFOS PRATIQUES

- Domaine d'application : Sikaflex® TS Plus est adapté pour le calfeutrement dans les domaines suivants : Fosse à lisier liquide, Parois de rétention d'ensilage, Batiments agricoles, Systèmes d'égouts domestique
- Couleurs : Gris béton
- Conditionnement : Recharge de 600ml
- Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine intact

Version 2026-10

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.sika.fr

BUILDING TRUST