



# SikaLayer®-PC3

SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE POUR PARQUET À COLLER SUR SOL CHAUFFANT (AVEC SIKABOND®-152 PARQUET CORDON)

## AVANTAGES PRODUIT

- Excellente isolation acoustique aux bruits de chocs
- Améliore le confort à la marche
- Adaptée aux sols chauffants à eau et réversibles
- Évidements prévus pour l'application de la colle : facilité de mise en œuvre et consommation maîtrisée

## INFOS TECHNIQUES

- Matériau : Granulés de liège agglomérés
- Épaisseur : 3 mm
- Isolation acoustique :  $\Delta I_w = 17 \text{ dB}$

## INFOS PRATIQUES

- Utilisation : Adaptée aux parquets massifs ou contrecollés rainures et languettes. Utilisation en neuf et rénovation, dans tous locaux non humides. Adaptée sols chauffants à eau et réversibles
- Couleur : beige
- Conditionnement : Paquet de 24 plaques de 1,00 m x 0,5 m soit 12 m<sup>2</sup>

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr).

SIKA FRANCE S.A.S.  
Activité BTP Distribution

[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

BUILDING TRUST

