

## NOTICE PRODUIT

# Sikaplan® WP Fixation Plate PVC

Plaque de fixation en PVC rigide

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sikaplan® WP Fixation Plate PVC est un profilé prêt à l'emploi en polychlorure de vinyle rigide (PVC-U). Il présente des bords chanfreinés et des trous de fixation pré-percés.

## DOMAINES D'APPLICATION

Le produit est utilisé comme :

- Fixation linéaire des membranes en PVC-P (en têtes, périmètres et angles).
- Fixation linéaire de la couche de géotextile sous les membranes en PVC-P.

A noter :

- Le produit ne convient pas à la fixation sur un support irrégulier (par exemple, béton projeté).

## CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Application simple
- Compatible avec toutes les membranes Sikaplan® WP à base de PVC-P
- Performances éprouvées depuis des décennies
- Peut être fixé à l'aide de rivets ou de vis sur du béton armé
- Peut être installée sur des supports humides
- Thermo-soudure des membranes Sikaplan® WP
- Recyclable

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	PVC-U	
Conditionnement	Paquets sur palettes	
Aspect / Couleur	Couleur	gris
	Texture de surface	lisse
Durée de Conservation	5 ans à partir de la date de fabrication	
Conditions de Stockage	Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine, non endommagé, au sec.	
Dimensions	Longueur	2,0 m
	Largeur	9 cm
	Épaisseur	5 mm
Poids unitaire	0,43 kg/m	

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Exposition aux UV	Non résistant à une exposition permanente aux UV
Résistance aux Intempéries	Non résistant à une exposition permanente aux intempéries

# INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

## Structure du Système

## PRODUIT COMPLEMENTAIRE :

- Sarna® Seam Cleaner
- Sika® Trocal Cleaner

## VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire.

Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

## ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit est un article au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 31 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, les instructions sont données dans cette notice produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) comme indiqué à l'annexe XIV du règlement REACH ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0,1 % (m/m).

## INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

### IMPORTANT

#### Respecter strictement les procédures d'installation

Suivre strictement les procédures d'installation définies dans les Cahiers des Clauses Techniques qui doivent toujours être adaptées aux conditions réelles du site.

### QUALITÉ DU SUPPORT

Le support doit être plan, sain, propre, sec et exempt de tout contaminant tel que l'huile, la graisse, la poussière et les particules libres ou friables.

### APPLICATION

#### IMPORTANT

#### Application par du personnel formé

L'application de ce produit ne doit être effectuée que par des applicateurs formés ou agréés par Sika. L'applicateur doit également avoir de l'expérience dans ce type d'application.

#### SIKA FRANCE S.A.S.

84 rue Edouard Vaillant  
93350 LE BOURGET  
FRANCE  
Tél.: 01 49 92 80 00  
Fax: 01 49 92 85 88  
www.sika.fr

#### Sika Automotive France SAS

Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Equerre,  
CS40444 Saint Ouen l'Aumône  
95005 Cergy Cedex · France  
Tél.: 01 34 40 34 60  
www.sika.fr

- Si nécessaire, couper la longueur de la plaque de fixation à l'aide d'une scie à métaux.
- La distance de fixation avec des rivets ou des vis est de 25 cm.
- Assemblage : Le produit doit être positionné et fixé en respectant un espace de 3 mm à 5 mm au niveau des joints d'about.
- Poncer la surface du produit destinée à recevoir la membrane à l'aide d'une éponge à récurer résistante ou d'une ponceuse.
- La surface préparée doit être nettoyée avec Sarna® Seam Cleaner ou Sika® Trocal Cleaner avant de réaliser la soudure.
- Souder à chaud la membrane sur la surface préparée de la plaque de fixation.
- Si nécessaire, utiliser les mastics Sikaflex® ou Sikasil® avec un primaire approprié pour combler les espaces entre la plaque de fixation et le support en béton.

## RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SikaplanWPFixationPlatePVC-fr-FR-(11-2024)-1-1.pdf

#### Notice Produit

Sikaplan® WP Fixation Plate PVC  
Novembre 2024, Version 01.01  
02072080200000002

