

Sika® Sanisil® Rapide

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 51677071

1 CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE: 51677071

2 USAGE(S) PREVU(S): EN 15651-3:2012

Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans

BUILDING TRUST

les zones sanitaires S

3 FABRICANT: Sika Services AG

Tüffenwies 16-22 8064 Zürich

4 MANDATAIRE

5 SYSTEME(S) D'EVALUATION

ET DE VERIFICATION DE LA

CONSTANCE DES PERFORMANCES:

Système 3

6a NORME HARMONISÉE: EN 15651-3:2012

Organisme(s) notifié(s): 0074

7 PERFORMANCE(S) DECLAREE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
REACTION AU FEU	Classe E	Système 3	
LIBERATION DE PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTE	NPD		
ETANCHEITE A L'EAU ET A L'AIR			
Résistance au coulage	≤ 3 mm	Système 3	EN 15651-
Perte de volume	≤ 20 %	Système 3	3:2012
Adhésivité/cohésion sous traction maintenue après immersion dans l'eau (élastique)	NF	Système 3	
CROISSANCE MICROBIOLOGIQUE	0	Système 3	<u> </u>
DURABILITÉ	Pass	Système 3	

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIEE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Joël Fritte Nom : Fréderic Girard

Fonction: Ingénieur Produits Fonction: Directeur Général adjoint Date et lieu : Le Bourget, le 08.11.2018 Date et lieu : Le Bourget, le 16.11.2018

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011



Nom du produit Sika® Sanisil® Rapide Norme harmonisée EN 15651-1 N° de DOP 66669860

	18	3
	Sika Services AG, Z	urich, Switzerland
	DoP No. 5	1677071
	EN 15651	1-3:2012
	Notified B	ody 0074
Mastics pour joints po	our des usages non	structuraux dans les zones sanitaires S
REACTION AU FEU		Classe E
LIBERATION DE PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTE		NPD
ETANCHEITE A L'EAU ET A L'A	IR	
Résistance au coulage		≤ 3 mm
Perte de volume	≤ 20 %	
Adhésivité/cohésion sous traction maintenue après	NF	
immersion dans l'eau (élastique)		
	0	

Declaration of Performance

Sika® Sanisil® Rapide 51677071 2018.11 , ver.1 1114



ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Declaration of PerformanceSika® Sanisil® Rapide

Sika® Sanisil® Rapide 51677071 2018.11 , ver.1 1114

