



DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 21757850

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	21757850
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	EN 1504-2 : 2004 Produit de protection de surface du béton Augmentation de la résistance physique (5.1) Résistance aux produits chimiques (6.1)
3	FABRICANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATAIRE :	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	Système 2 + Système 3 (pour les utilisations soumises à la réglementation en matière de réaction au feu)
6a	NORME HARMONISÉE:	EN 1504-2 : 2004
	Organisme(s) notifié(s):	0086,0833

Declaration of Performance

Sikafloor[®]-25 PurCem[®] ECF

21757850

01.03.2019 , ver. 2

1088

**7 PERFORMANCE(S)
DÉCLARÉE(S)**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Retrait linéaire:	NPD	
Résistance à la compression :	NPD	
Coefficient de dilatation thermique: :	NPD	
Résistance à l'abrasion (essai Taber) :	≤ 3000 mg	
Adhérence par essai de quadrillage :	NPD	
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	$w < 0.1 \text{ kg}/[\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5}]$	
Compatibilité thermique:	NPD	
Résistance aux chocs thermiques :	NPD	
Résistance à une forte attaque chimique :	Classe II	
Résistance à la fissuration :	NPD	EN 1504-2:2004
Résistance aux chocs :	Classe III	
Adhérence par essai d'arrachement :	≥ 2.0 N/mm ²	
Réaction au feu :	B _{fi} -s1	
Résistance au glissement/au dérapage :	NPD	
Comportement après vieillissement artificiel :	NPD	
Comportement antistatique :	NPD	
Adhérence sur béton humide :	NPD	
Libération de substances dangereuses :	NPD	

Declaration of Performance

Sikafloor®-25 PurCem® ECF

21757850

01.03.2019 , ver. 2

1088

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Laurent CRENAUT
Fonction: Chef de Produits Sols
Date et lieu : Bourget le 10 octobre 2019

Nom : Frédéric GIRARD
Fonction: Directeur Général Adjoint
Date et lieu : Bourget le 21 octobre 2019



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Déclaration de performance liée

Nom du produit	Norme harmonisée	Numéro DoP
Sikafloor®-25 Purcem® ECF	EN 13813:2002	33510462

Declaration of Performance

Sikafloor®-25 Purcem® ECF
21757850
01.03.2019 , ver. 2
1088



13

EN 1504-2 : 2004

DoP No. 21757850

Sika Services AG, Zürich ,Switzerland

Organisme notifié : 0086,0833

Produit de protection de surface du béton-Augmentation de la résistance physique (5.1) -Résistance aux produits chimiques (6.1)

Résistance à l'abrasion (essai Taber) :	≤ 3000 mg
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	$w < 0.1 \text{ kg}/[\text{m}^2 \times \text{h}^{0.5}]$
Résistance à une forte attaque chimique :	Classe II
Résistance aux chocs :	Classe III
Adhérence par essai d'arrachement :	≥ 2.0 N/mm ²
Réaction au feu :	B _{fl} -S1

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

Selon l'article 31 du règlement (CE) 1907/2006 (Reach), une Fiche de Données de Sécurité n'est pas obligatoire.

Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit n'est pas classé dangereux, il ne contient pas de substances dangereuses, PBT (Persistant, Bioaccumulable et Toxique), vPvB (très persistant et très bioaccumulable) et de substances extrêmement préoccupantes de la liste candidate publiée par l'Agence de Produits Chimiques Européenne dans des concentrations supérieures à 0.1 % (p/p).

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Declaration of Performance

Sikafloor®-25 PurCem® ECF

21757850

01.03.2019 , ver. 2

1088

Sika France S.A.S.
84, rue Edouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.sika.f

Declaration of Performance
Sikafloor®-25 PurCem® ECF
21757850
01.03.2019 , ver. 2
1088

5/5

BUILDING TRUST

