

# Sika MonoTop<sup>®</sup>-3260 Grid

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES No. 98376079

1	<b>CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE :</b>	98376079
2	<b>USAGE(S) PRÉVU(S):</b>	EN 1504-3 :2005 Mortier PCC de réparation structurale des structures en béton - Application manuelle du mortier (3.1) - Projection mécanique de mortier (3.3) - Renforcement structurel par ajout de mortier (4.4) - Préservation ou restauration de la passivité par augmentation de la couche (7.1) - Préservation ou restauration de la passivité par remplacement du béton pollué ou carbonaté (7.2) Dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil
3	<b>FABRICANT:</b>	Sika France S.A.S. 84, rue Edouard Vaillant 93350 LE BOURGET
4	<b>MANDATAIRE:</b>	
5	<b>SYSTEME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES :</b>	Système 2+ Système 4 – réaction au feu
6a	<b>NORME HARMONISÉE:</b>	EN 1504-3:2005
	Organisme(s) notifié(s) :	0333

### Déclaration des Performance

Sika MonoTop<sup>®</sup>-3260 Grid  
98376079  
2021.12 , ver. FR.1  
1602

## 7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performance	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance en compression	$\geq 45$ MPa (R4)	Système 2+	
Teneur en ions chlorure	$\leq 0,05$ %	Système 2+	
Adhérence	$\geq 2$ MPa	Système 2+	
Résistance à la carbonatation	Satisfaisant ( $d_k \leq$ béton témoin (MC(0,45)))	Système 2+	
Module d'élasticité	41,9 GPa	Système 2+	
Compatibilité thermique			
Partie 1, Gel-dégel	$\geq 2$ MPa		EN 1504-
Partie 2, pluie d'orage	$\geq 2$ MPa	Système 2+	3:2005
Partie 4, Cycles thermiques à sec	$\geq 2$ MPa		
Résistance au glissement et au dérapage	Classe III	Système 2+	
Absorption capillaire	$\leq 0,5$ kg·m <sup>-2</sup> h <sup>-0,5</sup>	Système 2+	
Réaction au feu	A1	Système 4	
Substances dangereuses	Voir FDS	Système 2+	

## 8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE


Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (EU) No 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom : Tetyana Kuryatnyk  
Fonction : Ingénieur Produit  
Date et lieu : 01/12/2021, Le Bourget

Nom : Pascal Malafosse  
Fonction : Directeur Général  
Date et lieu : 25/02/2022, Le Bourget

T. KURYATNYK  


P. MALAFOSSE  


End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

### Déclaration des Performances

Sika MonoTop®-3260 Grid  
98376079  
2021.12, ver. FR. 1  
1602



21

Sika France SAS

98376079

EN 1504-3:2005

Organisme notifié 0333

Mortier de réparation structurale du béton. Mortier CC à base de liant hydraulique

Résistance en compression	≥ 45 MPa (R4)
Teneur en ions chlorure	≤ 0,05 %
Adhérence	≥ 2 MPa
Résistance à la carbonatation	Satisfaisant
Module d'élasticité	41,9 GPa
Compatibilité thermique:	
Gel - dégel	≥ 2 MPa
Pluie d'orage	≥ 2 MPa
Cycles thermiques à sec	≥ 2 MPa
Absorption capillaire	≤ 0,5 kg·m <sup>-2</sup> h <sup>-0,5</sup>
Réaction au feu	A1

<http://dop.sika.com>

## ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr) et sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr).

## MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

### Déclaration des Performances

Sika MonoTop®-3260 Grid

98376079

2021.12, ver. FR. 1

1602

**SIKA FRANCE S.A.S.**  
84, rue Edouard Vaillant  
93350 LE BOURGET  
FRANCE  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

**Déclaration des Performances**  
Sika MonoTop®-3260 Grid  
98376079  
2021.12 , ver. FR. 1  
1602

**4/4**

**BUILDING TRUST**

