

NOTICE PRODUIT

SikaControl®-750 EasyGrip

ADDITIF LIQUIDE POUR CHAPE FLUIDE SANS PELLICULE DE SURFACE - PRODUIT ANTI-EFFLORESCENCE

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaControl®-750 EasyGrip est un additif liquide à incorporer dans la fabrication des chapes fluides à base de ciment Portland ou de sulfate de calcium, notamment les procédés de chapes fluides Sika.

Il permet d'empêcher la formation d'une pellicule de surface et d'améliorer l'état de surface des chapes dans lesquelles il est utilisé.

DOMAINES D'APPLICATION

SikaControl®-750 EasyGrip est conseillé pour la réalisation de chapes fluides afin d'améliorer l'état de surface et permettre une meilleure accroche du revêtement à poser.

Il est toujours recommandé de valider toute formule par des essais préliminaires.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

SikaControl®-750 EasyGrip est un additif spécialement formulé permettant d'améliorer l'état de surface des chapes fluides dans lesquelles il est introduit. Grâce à son action à la fois chimique et physique, il empêche la remontée de certains ions à la surface de la chape ou du béton qui, par l'action de la carbonatation, sont responsables de l'apparition de croûtes ou de taches en surface.

Utilisé dans des chapes fluides, SikaControl®-750 EasyGrip permet, une fois la chape durcie, de limiter, voire de supprimer l'opération de ponçage avant la pose du revêtement de sol. Il est toujours nécessaire de contrôler l'aspect de surface de la chape durcie afin de juger de la bonne efficacité du produit.

Sous condition que le chantier soit bien clos et couvert avec une température de la pièce comprise entre 5 et 30°C, SikaControl®-750 EasyGrip permet de s'abstenir de l'application d'un produit de cure.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	▪ Echantillon gratuit de 5 l ▪ Fût de 155 kg ▪ CP de 765 kg
Durée de Conservation	6 mois en emballage intact.
Conditions de Stockage	À l'abri du gel.
Densité	Environ 0,8
Valeur pH	9,5 ± 1,0

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	Plage de dosage : 0,25 à 1% du poids du liant total selon l'efficacité recherchée. Le dosage classique dans les chapes fluides est de 3 l/m ³ .
--------------	---

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Sika Automotive France SAS
Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Equerre,
CS40444 Saint Ouen l'Aumône
95005 Cergy Cedex - France
Tél.: 01 34 40 34 60
www.sika.fr