

NOTICE PRODUIT

Sikagard®-242 Protecteur Tout en Un

Hydrofuge et oléofuge façade, toiture et sol

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sikagard®-242 Protecteur Tout en Un offre une protection des supports minéraux poreux contre les principales causes d'encrassement. Grâce à ses propriétés hydrofuges et oléofuges, il réduit efficacement la pénétration de l'eau, des huiles et des substances susceptibles de tacher les surfaces.

Il contribue à maintenir l'esthétique des matériaux dans le temps en limitant l'incrustation des salissures et en facilitant les opérations de nettoyage.

Sikagard®-242 Protecteur Tout en Un contribue également à réduire l'accrochage des graffitis, simplifiant leur élimination.

Tout en assurant une protection performante, **Sikagard®-242 Protecteur Tout en Un** laisse le support respirer grâce à sa perméabilité à la vapeur d'eau, préservant ainsi les propriétés naturelles du matériau.

DOMAINES D'APPLICATION

Sikagard®-242 Protecteur Tout en Un est utilisé pour la protection des :

- Façades
- Toitures
- Allées / dallages
- Plans de travail
- Sols

Supports compatibles :

- Pierre naturelle poreuse (granite, calcaire, marbre, etc.)
- Pierre reconstituée ou artificielle
- Terre cuite (brique, tuile, carrelage)
- Enduit à base de ciment ou de chaux
- Dalle béton, pavé en béton, pavé auto-bloquant
- Bois

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Formulé spécialement pour la protection des pierres naturelles
- Adapté aux façades, toitures et sols
- Produit en phase aqueuse
- Non inflammable, faible odeur
- Utilisable en intérieur et extérieur
- Protège contre la pénétration de l'eau et de l'huile
- Protège contre les taches
- Effet ruisselant
- Diminue l'accrochage des poussières, suies, mousses
- Ne modifie pas l'aspect du support et le laisse respirer
- Résistant aux UV, ne jaunit pas
- Utilisable sur la plupart des matériaux de construction poreux
- Facilite l'élimination des graffitis (avec nettoyeur approprié)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Polymère acrylique en phase aqueuse.
Conditionnement	Bidons de 2 litres, 5 litres et 20 litres.
Aspect / Couleur	Liquide blanchâtre, il devient transparent après séchage.
Durée de Conservation	12 mois dans son emballage d'origine intact et non entamé.
Conditions de Stockage	Stockier dans un endroit frais et sec. Protéger du gel et du rayonnement direct du soleil.
Densité	environ 1g/cm ³ à 20°C.
Consommation	Application en 1 à 3 couches en frais sur frais (attendre maximum 30min, la première couche ne doit pas être complètement sèche) selon la porosité du support. ▪ Supports très poreux : 50 à 150 g/m² par couche (une 3ème couche peut être nécessaire si le support n'est pas totalement saturé) ▪ Supports peu poreux : 25 à 100 g/m² par couche

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS

- Sikagard®-242 Protecteur Tout en Un ne doit pas être dilué avant utilisation.
- Il ne doit pas être mélangé avec d'autres produits.
- Ne convient pas aux supports non absorbants/fermés.
- En cas de doute, faire un essai préalable.
- Ne pas appliquer sous la pluie ou par forte chaleur.
- Eviter les excès de produit et les stries d'application. Eliminer les excès à l'aide d'un chiffon humide non pelucheux avant séchage du produit.
- Une couche trop épaisse peut entraîner des différences d'aspect inesthétiques.
- Sur support foncé, Sikagard®-242 Protecteur Tout en Un peut raviver légèrement la couleur.
- Peut rendre certains sols glissants : faire un essai préalable.
- Ne pas appliquer sur les plages de piscines, ni dans les douches.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

DIRECTIVE 2004/42/CE - LIMITATION DES ÉMISSIONS DE COV

Selon la directive EU-2004/42, la teneur maximale en COV* (catégorie de produit Annexe II / h type pa) est de 30 g/l de produit prêt à l'emploi. Sikagard®-242 Protecteur Tout en Un est conforme à la directive EU-2004/42. *Composés Organiques Volatils

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Avant application du Sikagard®-242 Protecteur Tout en Un, toutes particules non adhérentes aux supports ou contaminations (mousse, trace d'huile, de pollution...) doivent être éliminées. Il est recommandé d'utiliser un produit de la gamme Sikagard®.
- Le support doit être propre, exempt de poussière et sec.

APPLICATION

- Agiter le bidon avant utilisation.
- Sikagard®-242 Protecteur Tout en Un est à appliquer directement sans dilution au pinceau, au rouleau, ou au pulvérisateur basse pression directement sur la surface à traiter jusqu'à saturation du matériau.
- L'application se fait de bas en haut.
- Sur support peu poreux : 1 seule couche est suffisante.
- Sur support poreux : application en 2 couches. La première couche comme indiqué ci-dessus. La deuxième couche s'applique selon la technique "frais sur frais": appliquer la deuxième couche avant que la première couche ne soit complètement sèche (sec au toucher): soit 30 minutes maximum après la 1ère couche.
- Sur support très poreux : une 3ème couche peut être appliquée si le support n'est pas saturé. La 3ème couche s'appliquera aussi en "frais sur frais".
- Le support doit être imprégné de façon uniforme

mais sans excès. Eviter les surconsommations et éliminer les coulures si besoin.

- Fractionner l'application des grandes surfaces en zones de 10 à 20 m².
- Appliquer sans excès de façon uniforme.
- Le séchage complet est obtenu en 24 heures environ, en fonction des conditions climatiques. Protéger de la pluie pendant la durée de séchage. La protection optimale est atteinte au bout de 14 jours.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau immédiatement après application.

MAINTENANCE

NETTOYAGE

Pour le nettoyage des graffitis, utiliser un nettoyant anti-graffiti spécifique en suivant les recommandations du fabricant. La protection Sikagard®-242 Protecteur Tout en Un est d'autant plus efficace que les graffitis sont nettoyés rapidement après leur constatation.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Sika Automotive France SAS
Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Equerre,
CS40444 Saint Ouen l'Aumône
95005 Cergy Cedex - France
Tél.: 01 34 40 34 60
www.sika.fr

Sikagard-242ProtecteurToutenUn-fr-FR-(09-2026)-1-1.pdf

Notice Produit
Sikagard®-242 Protecteur Tout en Un
Septembre 2026, Version 01.01
021890100000263364

