

NOTICE PRODUIT

SikaControl®-85 PowerPack

Premix pour la fabrication de liant pour chape fluide à retrait compensé.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaControl®-85 PowerPack est un premix spécifique destiné à pré-adjuvanter un liant base ciment pour chape fluide. Il permet la fluidification de la chape et la compensation d'une partie du retrait de dessiccation habituel des chapes fluides base ciment.

DOMAINES D'APPLICATION

SikaControl®-85 PowerPack est utilisé exclusivement pour formuler un liant pour chape fluide base ciment. La formulation du liant doit faire l'objet d'études préalables.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

SikaControl®-85 PowerPack est un premix intégrant un superplastifiant, un retardateur et des additifs anti-retrait et compensateur de retrait. Il permet la formulation de liant base ciment pour chape fluide. La formulation du liant doit faire l'objet d'études préalables pour déterminer les quantités de ciment, filler calcaire et premix en fonction des sables utilisés pour produire la chape et des performances souhaitées.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Sacs de 30 kg
Aspect / Couleur	Poudre gris-beige
Durée de Conservation	24 mois dans son emballage d'origine intact
Conditions de Stockage	A l'abri de l'humidité

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Dosage	La formulation des liants fabriqués avec SikaControl®-85 PowerPack doit faire l'objet d'études préalables. Néanmoins, le dosage habituel en SikaControl®-85 PowerPack sera d'un sac de 30 kg par tonne de liant.
--------	--

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, éco-toxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Sika Automotive France SAS
Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Equerre,
CS40444 Saint Ouen l'Aumône
95005 Cergy Cedex · France
Tél.: 01 34 40 34 60
www.sika.fr

SikaControl-85PowerPack-fr-FR-(02-2026)-1-1.pdf

Notice Produit
SikaControl®-85 PowerPack
Février 2026, Version 01.01
021405071000243241