

# Sikagard<sup>®</sup>-146 DW

## DECLARATION DES PERFORMANCES N° 68858676

1	<b>CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE :</b>	68858676
2	<b>USAGE(S) PRÉVU(S):</b>	EN 1504-2:2004 Produit de protection de surface du béton - Revêtement (C) en accord avec les principes EN 1504-9 (1.3) contre les risques de pénétration (PI). (5.1) augmentation de la résistance physique (PR) et (6.1) résistance chimique (RC). Revêtement avec le primaire Sikagard <sup>®</sup> -106 Primer.
3	<b>FABRICANT:</b>	Sika France S.A.S 84 rue Edouard Vaillant 93350 LE BOURGET
4	<b>MANDATAIRE</b>	
5	<b>SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES :</b>	Système 2+ Système 3 pour la réaction au feu
6a	<b>NORME HARMONISÉE:</b>	EN 1504-2:2004
	Organisme(s) notifié(s) :	0370

### Declaration of Performance

Sikagard<sup>®</sup>-146 DW  
68858676  
2022.04 , ver. 01  
0370

## 7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à l'abrasion	< 3000 mg	EN 1504-2:2004
Perméabilité au CO <sub>2</sub>	SD > 50 m	
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe III SD > 50 m	
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	W < 0,1 kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup>	
Résistance à une forte attaque chimique Classe II - groupe 12, ozone et chlore	Pas d'altération. Réduction de la dureté Shore D < 50%	
Résistance aux chocs	≥ 20 Nm - Classe III	
Adhérence par arrachement	> 3 N/mm <sup>2</sup>	
Réaction au feu	Classe E, Efl	
Libération substances dangereuses	Voir FDS	

## 8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom : CAMELIN Daniel  
Fonction : Chef Produits Etanchéité  
Date et lieu : Le Bourget, le 20 avril 2022

Nom : MALAFOSSE Pascal  
Fonction : Directeur Général  
Date et lieu : Le Bourget, le 27/04/2022



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

### Declaration of Performance

Sikagard®-146 DW  
68858676  
2022.04 , ver. 01  
0370



22

Sika France S.A.S 84 rue Edouard Vaillant 93350 LE BOURGET

DoP No. 68858676

EN 1504-2 :2004

Organisme notifié 0370

Produit de protection de surface du béton - Revêtement (C) en accord avec les principes EN 1504-9 (1.3) contre les risques de pénétration (PI). (5.1) augmentation de la résistance physique (PR) et (6.1) résistance chimique (RC).  
Revêtement avec le primaire Sikagard®-106 Primer.

Résistance à l'abrasion	< 3000 mg
Perméabilité au CO2	SD > 50 m
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe III SD > 50 m
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	W < 0,1 kg/m <sup>2</sup> .h0,5
Résistance à une forte attaque chimique Classe II - groupe 12, ozone et chlore	Pas d'altération. Réduction de la dureté Shore D < 50%
Résistance aux chocs	≥ 20 Nm - Classe III
Adhérence par arrachement	> 3 N/mm <sup>2</sup>
Réaction au feu	Classe E, Efl
Libération substances dangereuses	Voir FDS

<http://dop.sika.com>

## ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr) et sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr).

## MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

### Declaration of Performance

Sikagard®-146 DW

68858676

2022.04 , ver. 01

0370

3/4

BUILDING TRUST



**Sika France**  
84 rue Edouard Vaillant  
93350 Le Bourget  
France  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

**Declaration of Performance**  
Sikagard®-146 DW  
68858676  
2022.04 , ver. 01  
0370

**4/4**

**BUILDING TRUST**

