

Sikafloor Multiflex PS 32.2

REVETEMENT DE SOL COULE POLUYRETHANNE 2 mm

Le revêtement sélectionné est un système de sol coulé semi-rigide, autolissant à base de résines polyuréthane colorées d'une épaisseur de 2 mm.

Ce système bénéficie des homologations et caractéristiques suivantes :

Conforme aux exigences du DTU 54.1 (Assimilés aux locaux classés P3 du classement UPEC)

Marquage CE – Déclaration des performances selon norme EN 13 813

Marquage CE – Déclaration des performances selon norme EN 1504-2

Usine de Production certifiée ISO 9001 et ISO 14001

Réaction au feu Bfl-S1 selon norme EN 13501-1

Classement A+ en Emission Air Intérieur

Salles propres : Emission d'A.M.C Classification ISO Classe - 6,9 (N EN ISO 14644-8)

Le système est constitué des couches suivantes :

Une ou plusieurs couches de primaire époxydique sans solvant SIKAFLOOR 151* à raison de 0,5 Kg/m² par couche, selon les caractéristiques et localisation du support. (*Remplace le Sikafloor 161)

Une couche de masse colorée d'environ 2 mm de SIKAFLOOR 3240 chargé jusqu'à 1/0,5 avec du SikaQuartz, à raison de 3,2 kg/m².

La mise en œuvre est effectuée par une entreprise qualifiée et assurée pour ce type de travaux.

Éléments complémentaires :

- Plinthes en résine « SikaPlinthe »
- Système de joint « SikaFloor Joint »
- Différents type de finition mate
- Protocole d'entretien

SIKA FRANCE S.A.S.

Au capital de 318 018 200 € - RCS Bobigny 572232411 – APE 2059Z

Siège social : 84 rue Edouard Vaillant – 93350 LE BOURGET –

Tél.: +33 1 49 92 80 00 – Fax: +33 1 49 92 85 88 - www.sika.fr