



Sikafloor®-35 Primaire

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE UNIVERSEL



AVANTAGES PRODUIT

- Polyvalent : tous supports
- Facile à appliquer : prêt à l'emploi
- Améliore l'adhérence avant ragréage de sol ou colle à carrelage
- Agent traceur : blanc à l'application et transparent après séchage
- Séchage rapide : pose après 2 heures
- À très faible émission de C.O.V.

INFOS TECHNIQUES

- Supports : carrelage, dalles PVC, chape anhydrite, bois et plâtre
- Consommation : de 100 à 200 g/m²
- Temps de séchage : 1 à 2 heures
- Délai de recouvrement : 24 heures au plus tard

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Primaire d'adhérence et d'accrochage avant ragréages de sol de la gamme Sikafloor® et colles à carrelage de la gamme SikaCeram®.
- Couleur : Blanc
- Conditionnement : Bidons de 2 et 5 litres
- Conservation : 12 mois

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

