



Sikaflex®-591

MASTIC-COLLE À USAGE POLYVALENT POUR APPLICATIONS MARINE



AVANTAGES PRODUIT

- Excellente stabilité aux conditions climatiques
- Bonne résistance aux vibrations
- Excellente compatibilité avec les métaux non ferreux et les plastiques
- Sans solvant, sans isocyanates, sans phtalates
- Des propriétés fongicides

INFOS TECHNIQUES

- Consommation : 300 ml = 6 à 12 m de joint selon section
- Allongement à la Rupture : ≈ 600 %
- Temps de Formation de Peau : ≈ 25 min (+ 23°C / 50 % HR)
- Température d'application : entre + 5°C et + 40°C

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Joints d'étanchéité intérieur ou extérieur, collage et étanchéité de pièces d'accastillage, défenses, listons, passe-coques...
- Couleurs : Blanc et noir
- Conditionnement : Cartouche de 300 ml
- Conservation : 12 mois à partir de la date de fabrication

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

