



INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR



# Sikafloor®-405 Extérieur

## RAGRÉAGE AUTONIVELANT HAUTE RÉSISTANCE

### AVANTAGES PRODUIT

- Autonivelant
- Formes de pente jusqu'à 2 %
- Idéal pour balcons, terrasses et garages
- Peut rester nu ou être peint
- Compatible avec tous types de planchers chauffants
- À très faible émission de C.O.V.

### INFOS TECHNIQUES

- Supports : dalle béton, chape ciment, chape anhydrite, ancien carrelage
- Épaisseur d'application : de 5 à 20 mm (20 à 50 mm si chargé)
- Taux de gâchage : de 3 à 3,3 litres d'eau par sac de 25 kg
- Délai d'attente avant recouvrement : de 24 à 72 h selon le type de revêtement
- Consommation : 2,2 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur

### INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Rattrapage des défauts de planéité et égalisation des supports en sols intérieurs et extérieurs.
  - **En intérieur** : en locaux P4S (à fortes sollicitations)
  - **En extérieur** : en garages, balcons, terrasses...
- Couleur : Gris
- Conditionnement : Sac de 25 kg
- Conservation : 12 mois

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr).

SIKA FRANCE S.A.S.  
Activité BTP Distribution

[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

BUILDING TRUST

