

NOTICE PRODUIT

SikaProof® ExTape-150

Bande auto-adhésive pour jointoiment externe des systèmes d'étanchéité Sikaproof®

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaProof® ExTape-150 est une bande auto-adhésive à base d'un adhésif butyle sur un film support vert et d'un film de protection pelable en deux parties.

DOMAINES D'APPLICATION

SikaProof® ExTape-150 ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

SikaProof® ExTape-150 est utilisé pour confirmer les joints transversaux, les connexions et les détails dans les systèmes d'étanchéité SikaProof® A, A+ et P (côté externe / côté membrane).

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Haute capacité d'adhérence et d'étanchéité
- Facile et rapide à installer
- Film de protection pelable en deux parties pour faciliter la mise en œuvre

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Carton de 4 rouleaux, chaque rouleau mesure 20 m de long par 150 mm de large
Aspect / Couleur	Le film support de la couche supérieure est vert et revêtu d'un adhésif butyle noir. La couche inférieure est séparée par un film de protection pelable blanc.
Durée de Conservation	24 mois à partir de la date de production si correctement stocké dans son emballage d'origine non ouvert et non endommagé (Voir date d'expiration sur l'étiquette).
Conditions de Stockage	Stocker au sec à des températures comprises entre +5°C et +30°C dans l'emballage d'origine non ouvert et non endommagé.
Épaisseur	1,10 mm

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

Structure du Système	Composant des systèmes: <ul style="list-style-type: none">▪ Membranes SikaProof® A, A+ ou P▪ SikaProof® Tape-150 A bande auto-adhésive pour joint interne▪ SikaProof® ExTape-150 bande auto-adhésive pour joint externe
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Température de l'Air Ambiant	Minimum +5°C / maximum +35°C
Température du Support	Surface à coller : minimum +5°C. Si la température est inférieure, des mesures appropriées doivent être prises.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS

Les travaux d'installation ne doivent être effectués que par des entreprises dont le personnel est formé par Sika® France.

- La qualité et l'état du support doivent être conforme aux exigences du Cahier des Clauses Techniques.
- Si SikaProof® ExTape-150 doit être appliqué dans des conditions humides ou à des températures inférieures à +5 °C, des exceptions sont possibles dans des circonstances spéciales, en prenant des précautions appropriées. Contacter le service technique de Sika pour plus d'informations.
- SikaProof® ExTape-150 n'est pas résistant aux UV de façon permanente, il ne doit donc pas être mis en œuvre sur des zones exposées directement aux rayons UV et aux intempéries.
- SikaProof® ExTape-150 doit être protégé le plus tôt possible, au plus tard après 90 jours selon le délai avant remblaiement.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 - REACH

Ce produit est un article au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 31 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, les instructions sont données dans cette notice produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) comme indiqué à l'annexe XIV du règlement REACH ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0,1 % (m/m).

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

QUALITÉ DU SUPPORT

La surface de contact est la couche jaune clair de la membrane SikaProof®. Elle doit être sèche, propre et exempte de tout matériau susceptible d'altérer l'adhérence. Si ces conditions ne sont pas remplies, des mesures appropriées doivent être prises.

MÉTHODE D'APPLICATION / OUTILS

SikaProof® ExTape-150 est appliqué facilement, rapidement et en toute sécurité sur la membrane SikaProof®, côté membrane :

- enlever le film de protection
- coller la partie adhésive sur la membrane (face lisse)
- appuyez fermement à l'aide d'un rouleau maroufleur

Pour les systèmes SikaProof® A ou A+, SikaProof® ExTape-150 est utilisé avec SikaProof® Tape-150 A pour assurer une double liaison facile, rapide et sûre des joints et des connexions.

Pour de plus amples informations sur la méthode d'installation, se reporter au Cahier des Clauses Techniques.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou

recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Notice Produit
SikaProof® ExTape-150
Juin 2021, Version 01.01
020720308000000002

SikaProofExTape-150-fr-FR-(06-2021)-1-1.pdf

