



SikaBond®-152

**COLLE HYBRIDE SOUPLE POUR LE COLLAGE DE PARQUET PAR CORDONS.
COLLAGE DIRECT AU SOL OU ACOUSTIQUE AVEC LES SOUS COUCHES SIKALAYER®**

AVANTAGES PRODUIT	INFOS TECHNIQUES	INFOS PRATIQUES
<ul style="list-style-type: none"> Polyvalente : pour toutes essences de bois, pour parquets massifs ou contrecollés 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Technologie hybride, conforme à REACH 2023 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Utilisation : pour le collage par cordons de parquets rainures et languettes massifs ou contrecollés en : <ul style="list-style-type: none"> - collage direct au sol - collage acoustique avec les sous couches SikaLayer®
<ul style="list-style-type: none"> Collage élastique : résiste aux mouvements du parquet 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Consommation : <ul style="list-style-type: none"> - sans sous couche acoustique : env. 300 ml/m² - avec sous couche acoustique : SikaLayer®-05 : env. 600 ml/m² SikaLayer® PC-3 : env. 300 ml/m² 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Supports : béton, chape ciment, agrégat, chape à base de sulfate de calcium, panneau de bois et dérivés de bois, carrelage. Compatible avec les planchers chauffants à eau en association avec SikaLayer® PC-3
<ul style="list-style-type: none"> Collage acoustique : limite la sonorité du parquet - Système acoustique avec les sous couches SikaLayer® 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Temps ouvert : env. 30 min 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Couleur : marron parquet
<ul style="list-style-type: none"> Prise rapide 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ouverture à la marche : après 8 h 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conditionnement : recharge de 600 ml (carton de 20)
<ul style="list-style-type: none"> À très faible odeur 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ponçage ou vernis : après 12 h 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conservation : 12 mois

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.