

SikaProof®-110 FB6

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 85184876

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE :	85184876
2	USAGE(S) PREVU(S) :	Géomembranes et géosynthétiques bentonitiques Caractéristiques requises pour l'utilisation dans la construction de tunnels et des structures souterraines associées
3	FABRICANT :	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Suisse
4	MANDATAIRE	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES :	Système 2+
6a	NORME HARMONISEE :	EN 13491:2004/A1:2006
	Organisme(s) notifié(s) :	1213

Declaration des Performances

SikaProof®-110 FB6

85184876

2026/09, ver.1

3029

7 PERFORMANCE(S) DECLAREE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à la traction	Longitudinale (MD) : 9 N/mm ² (-1 N/mm ²) Transversale (CMD) 9 N/mm ² (-1 N/mm ²)	Système 2+	EN 13491 :2004/A1 :2006
Résistance au poinçonnement statique	1,6 kN (-0,1 kN)	Système 2+	
Durabilité Oxydation	> 75% résistance à la traction et allongement conservés	Système 2+	
Substances dangereuses	NPD	Système 2+	
Étanchéité aux liquides	< 10 ⁻⁶ .m ³ .d ⁻¹	Système 2+	

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom : CAMELIN Daniel
Fonction : Ingénieur Produits Étanchéité
Date et lieu : Le Bourget, le 01.09.2026

Nom : GALLOUX Laurent
Fonction : Directeur Général
Date et lieu : Le Bourget, le 02.09.2026



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Declaration des Performances

SikaProof®-110 FB6
85184876
2026/09, ver. 1
3029



25

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 85184876

EN 13491 :2004/A1 :2006

Géomembranes et géosynthétiques bentonitiques
Caractéristiques requises pour l'utilisation dans la construction de tunnels et des structures
souterraines associées

Organisme Notifié : 1213

Résistance à la traction	Longitudinale (MD) : 9 N/mm ² (-1 N/mm ²)
	Transversale (CMD) 9 N/mm ² (-1 N/mm ²)
Résistance au poinçonnement statique	1,6 kN (-0,1 kN)
Durabilité Oxydation	> 75% résistance à la traction et allongement conservés
Substances dangereuses	NPD
Étanchéité aux liquides	< 10 ⁻⁶ .m3.d-1

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Selon l'article 31 du règlement (CE) 1907/2006 (Reach), une Fiche de Données de Sécurité n'est pas obligatoire.

Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit n'est pas classé dangereux, il ne contient pas de substances dangereuses, PBT (Persistant, Bioaccumulable et Toxique), vPvB (très persistant et très bioaccumulable) et de substances extrêmement préoccupantes de la liste candidate publiée par l'Agence de Produits Chimiques Européenne dans des concentrations supérieures à 0.1 % (p/p).

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Declaration des Performances

SikaProof®-110 FB6

85184876

2026/09, ver. 1

3029

Sika France S.A.S
84 rue Edouard Vaillant
93350 Le Bourget
France
www.sika.fr

Declaration des Performances
SikaProof®-110 FB6
85184876
2026/09, ver. 1
3029

