

## DECLARATION DES PERFORMANCES

N°

02	05	04	02	200	00000	04	1108
----	----	----	----	-----	-------	----	------

1. Code d'identification unique du produit type  
**Sikacryl® PRO**  
EN 15651-1:2012, Type F EXT-INT
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:  
Voir emballage
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :  
Mastic pour Façade pour application intérieure et extérieure
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :  
Sika France S.A.S.  
84 rue Edouard Vaillant  
93350 Le Bourget  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:  
Non applicable
6. Le ou les systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances du produit de construction conformément à l'annexe V :  
**Système 3**
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :  
Le GINGER CEBTP laboratoire notifié n°0074 a délivré les rapports d'essais
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :  
Non applicable

## 9. Performances déclarées

Conditionnement:  
 Supports:

Méthode A  
 Mortier M2 sans primaire et aluminium anodisé sans primaire


Caractéristiques essentielles	Performance	Norme harmonisée
REACTION AU FEU	Classe E	EN 15651-1:2012
LIBERATION DE PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ	Évalué	
ETANCHEITE A L'EAU ET A L'AIR		
• Résistance au coulage	≤ 3 mm	
• Perte de volume	≤ 25 %	
• Adhésivité/cohésion sous traction après immersion dans l'eau (plastique)	≥ 100 %	
DURABILITÉ	Conforme	

## 10. Déclaration

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par

Pascal Malafosse  
 Directeur Activité BTP / Distribution



Alfred RECHSTEINER  
 Directeur Général Sika FRANCE



Le Bourget, 01-04-2014



Sealing & Bonding  
 Déclaration des Performances  
 Edition 03.2014  
 Identification N°.0205040220000000042014-01  
 Version N°. 1  
 Version FR: 2014.03.28

## Environnement, Santé et Sécurité (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr) et sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr)



0074

1108

14

020504022000000004

EN 15651-1:2012

Mastic pour Façade pour application intérieure et extérieure  
 F EXT-INT

Conditionnement:  
 Supports:

Méthode A  
 Mortier M2 sans primaire et aluminium anodisé sans primaire

Caractéristiques essentielles	Performance
REACTION AU FEU	Classe E
LIBERATION DE PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ	Évalué
ETANCHEITE A L'EAU ET A L'AIR	
• Résistance au coulage	≤ 3 mm
• Perte de volume	≤ 25 %
• Adhésivité/cohésion sous traction après immersion dans l'eau (plastique)	≥ 100 %
DURABILITÉ	Conforme

### Mentions légales :

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

