



# Sika Boom®-537 Collage

## MOUSSE POLYURÉTHANE ADHÉSIVE



### AVANTAGES PRODUIT

- Bonne isolation thermique
- Faible post expansion
- Peut être coupé, poncé et peint
- Polyvalence : utilisation intérieure et extérieure
- Gain de temps par rapport à d'autres méthodes de collage
- Conforme à REACH 2023 : taux d'isocyanates <0,1%

### INFOS TECHNIQUES

- Temps de durcissement : sec au toucher après environ 6 minutes à 23°C et 50 % HR
- Température d'application et support : entre + 5°C et + 30°C
- Temps d'attente avant découpe : environ 20 minutes (23°C et 50 % HR)

### INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Idéale pour le collage d'éléments de construction non-structuraux, de panneaux isolants polystyrène, de plaque de plâtre, de panneaux fibre de bois, etc
- Couleur : Blanche
- Conditionnement : Aérosol pistolable de 500ml
- Durée de Conservation : 1 an dans son emballage d'origine intact

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.  
Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr).