



Sika Boom®-405 Water Stop

MOUSSE POLYURÉTHANE À DURCISSEMENT RAPIDE POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

AVANTAGES PRODUIT

- Durcissement très rapide
- Testé pour une pression d'eau jusqu'à 1 bar (10 m de colonne d'eau)
- Utilisable en plusieurs fois et sans pistolet applicateur
- Humidité ambiante non nécessaire au durcissement
- Peut être coupé, poncé et peint

INFOS TECHNIQUES

- Sec au toucher en 2 min
- Temps d'attente avant découpe : 4 min (pour un cordon de 30 mm)
- Durcissement complet : 3 h
- Rendement de 8 L
- Température de service : - 40 °C à + 80 °C

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Ouvertures dans les murs pour les tuyaux et conduites, raccords de tuyau (par exemple dans des regards), éléments en béton préfabriqué, bouchon d'étanchéité pour tuyau d'un diamètre allant jusqu'à 200 mm
- Couleur : Vert
- Conditionnement : Aérosol de 320 ml
- Conservation : 9 mois dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.