

Sikaflex® PRO-3 Purform PowerCure

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 70672939

| | | |
|----|---|---|
| 1 | CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE: | 70672939 |
| 2 | USAGE(S) PREVU(S): | EN 15651-4:2012 Mastics pour joints de sols non structuraux PW EXT-INT CC |
| 3 | FABRICANT: | Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich |
| 4 | MANDATAIRE | |
| 5 | SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES: | Système 3 |
| 6a | NORME HARMONISÉE: | EN 15651-4:2012 |
| | Organisme(s) notifié(s): | 1213 |

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

| Caractéristiques essentielles | Performances | AVCP | Spécifications techniques harmonisées |
|---|--------------|-----------|---------------------------------------|
| Réaction au feu | Classe E | Système 3 | |
| Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé | NPD | | |
| Etanchéité à l'eau et à l'air | | | |
| Propriétés de déformation sous traction maintenue | NF | Système 3 | |
| Perte de volume | ≤ 10 % | Système 3 | |
| Résistance à la déchirure | NF | Système 3 | |
| Adhésivité/cohésion sous traction maintenue après 28 jours d'immersion dans l'eau | NF | Système 3 | EN 15651-4:2012 |
| Adhésivité/cohésion sous traction maintenue après 28 jours d'immersion dans l'eau salée | NF | Système 3 | |
| Adhésivité/cohésion sous traction maintenue pour une utilisation dans les zones de climat froid (-30°C) | NPD | Système 3 | |
| Durabilité | Pass | Système 3 | |

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Séverine FRANCOIS
Fonction : Ingénieur Produits
Date et lieu : Le Bourget, le 16.04.2024

Nom : Laurent Galloux
Fonction : Directeur Général
Date et lieu : Le Bourget, le 23.04.2024



Declaration of Performance

Sikaflex® PRO-3 Purform PowerCure
70672939
2022.12, ver. 1

DECLARATIONS DE PERFORMANCE ASSOCIEES

| Nom du Produit | Spécifications techniques harmonisées | N° DoP |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Sikaflex® PRO-3 Purform PowerCure | EN 15651-1:2012 | 39427685 |

| | |
|---|----------|
|  22 | |
| Sika Services AG, Zurich, Switzerland | |
| DoP No. 70672939 | |
| EN 15651-4:2012 | |
| Notified Body 1213 | |
| Mastics pour joints de sols non structuraux PW EXT-INT CC | |
| Réaction au feu | Classe E |
| Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé | NPD |
| Etanchéité à l'eau et à l'air | |
| Propriétés de déformation sous traction maintenue | NF |
| Perte de volume | ≤ 10 % |
| Résistance à la déchirure | NF |
| Adhésivité/cohésion sous traction maintenue après 28 jours d'immersion dans l'eau | NF |
| Adhésivité/cohésion sous traction maintenue après 28 jours d'immersion dans l'eau salée | NF |
| Adhésivité/cohésion sous traction maintenue pour une utilisation dans les zones de climat froid (-30°C) | NPD |
| Durabilité | Pass |
| http://dop.sika.com | |

Declaration of Performance

Sikaflex® PRO-3 Purform PowerCure

70672939

2022.12 , ver. 1

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Declaration of Performance
Sikaflex® PRO-3 Purform PowerCure
70672939
2022.12 , ver. 1