



# Sikaflex<sup>®</sup>-146 Bois

## COLLAGE FLEXIBLE DE BOIS SUR BOIS OU SUR D'AUTRES SUPPORTS



### AVANTAGES PRODUIT

- Excellente adhérence sur tous supports bois et supports de maçonneries
- Compatible avec la plupart des bois
- Très bonne résistance aux intempéries
- Bonne tenue au vieillissement

### INFOS TECHNIQUES

- Consommation : env. 15 m de cordon (5 mm x 5 mm)
- Température ambiante du support : de + 5°C à + 40°C
- Température de service : de - 50°C à + 80°C
- Temps de formation de peau : environ 35 min (+ 23°C/50 % HR)

### INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Collage du bois, boiseries soumises à des fortes variations de températures ou de bois sur supports fermés (plinthes, lambris, baguettes, tasseaux, escaliers en bois, portes fenêtres...)
- Couleurs : Blanc et marron
- Conditionnement : Cartouche de 290 ml
- Conservation : 12 mois à partir de la date de fabrication

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr).

SIKA FRANCE S.A.S.  
Activité BTP Distribution

[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

BUILDING TRUST

