

NOTICE PRODUIT

Sikafloor®-35 Primaire

Primaire d'adhérence universel sans solvant



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sikafloor®-35 Primaire est un primaire d'adhérence applicable sur de multiples supports, très poreux ou fermés, en neuf ou en rénovation. Il peut être utilisé en sols et murs intérieurs et extérieurs.

DOMAINES D'APPLICATION

Sikafloor®-35 Primaire s'applique comme primaire d'adhérence avant la mise en oeuvre de :

- ragréages de sol de la gamme **Sikafloor®** ;
- colles à carrelage de la gamme **SikaCeram®**.

Supports visés :

- béton, chape,
- béton cellulaire,
- carrelage,
- dalles PVC,
- bois et plâtre.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Produit en phase aqueuse prêt à l'emploi.
- Adapté à de nombreux supports.
- Séchage rapide.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Primaire à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse.
Conditionnement	Bidons de 2 et 5 litres.
Aspect / Couleur	Liquide blanc, devient transparent après séchage.
Durée de Conservation	12 mois dans son emballage d'origine intact.
Conditions de Stockage	À l'abri du gel. Éviter l'ensoleillement direct.
Densité	1,0 ± 0,1

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Supports

Le support doit être conforme aux textes en vigueur. Il doit être sain, sec, cohésif et propre, soit dépoussiéré, débarrassé de toute partie non ou peu adhérente, et exempt de produits pouvant nuire à l'adhérence (laitance, graisse, huile de décoffrage, produit de cure, etc.). En cas de remontées d'humidité, celles-ci sont à traiter préalablement aux travaux.

Cas des sols chauffants :

- sur sol chauffant, arrêter le chauffage 48 heures avant l'application du primaire ;
- sur sol chauffant neuf, vérifier que la première mise en chauffe a été réa-

lisée.

Consommation	100 à 200 mL/m ² en fonction de la porosité du support.
Température de l'Air Ambiant	Travailler entre +5°C et +30°C.
Délai d'attente / Recouvrement	Le séchage se fait généralement entre 60 minutes à 2 heures, en fonction de la porosité du support et des conditions ambiantes. Sikafloor®-35 Primaire doit être complètement sec au toucher au moment de son recouvrement. Le ragréage ou le mortier-colle doit être appliqué dans les 24h suivant l'application du primaire.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS

Ne pas appliquer sur supports immergés ou soumis à des remontées d'humidité. Sikafloor®-35 Primaire n'est pas destiné à assurer l'étanchéité ni la protection des supports sensibles à l'eau dans les locaux humides.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

MATÉRIEL DE MISE EN ŒUVRE

Sikafloor®-35 Primaire s'applique, en fonction des supports, avec :

- un rouleau à poils courts ou mi-longs,
- une raclette en caoutchouc.

NETTOYAGE DES OUTILS

À l'eau.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Notice Produit
Sikafloor®-35 Primaire
Mars 2021, Version 01.02
020815120010000113

Sikafloor-35Primaire-fr-FR-(03-2021)-1-2.pdf