



SikaSeal[®]-164 Bitume

MASTIC SOUPLE BITUMINEUX POUR L'ÉTANCHÉITÉ ET LE COLLAGE



AVANTAGES PRODUIT

- Extérieur (toiture, mur & sol)
- Rapide
- Étanche
- Excellente adhérence au support en bitume
- Résiste aux intempéries et aux UV

INFOS TECHNIQUES

- Température d'application : +5 °C à + 35 °C
- Température de service : - 25 °C à + 70°C
- Supports d'applications : Bitume, béton, bois, maçonnerie, inox, acier, verres et nombreux plastiques

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Idéal pour l'étanchéité et la réparation des toitures (cheminées, lucarnes, gouttière, ouverture d'aération, etc.), des sols lors de fissures entre le bitume et le béton et le collage de bardeaux
- Couleur : Noir
- Conditionnement : Cartouche 300 ml
- Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.sika.fr

BUILDING TRUST

