

# Sarnafil® AT-20

## DECLARATION DES PERFORMANCES N° 82068666

1	<b>CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:</b>	82068666
2	<b>USAGE(S) PRÉVU(S):</b>	EN 13956:2012 Feuilles souples d'étanchéité Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères
3	<b>FABRICANT:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>MANDATAIRE</b>	
5	<b>SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:</b>	Système 2+ pour les essais de type Système 3 pour la réaction au feu
6a	<b>NORME HARMONISÉE:</b>	EN 13956:2012
	Organisme(s) notifié(s):	0672, 1213

### Déclaration des Performances

Sarnafil® AT-20  
82068666  
2024.08 , ver. 1  
1005

## 7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	Système 3	
Étanchéité Méthode B à 10 kPa	Conforme	Système 2+	
Propriétés en traction:			
Résistance en traction:			
Longitudinale (sp) <sup>1</sup>	≥ 950 N / 50 mm	Système 2+	
Transversale (st) <sup>2</sup>	≥ 900 N / 50 mm		
Allongement en traction:			
Longitudinal (sp) <sup>1</sup>	≥ 15 %	Système 2+	
Transversal (st) <sup>2</sup>	≥ 15 %		
Résistance à la pénétration des racines	Conforme	Système 2+	
Résistance au poinçonnement statique:			
Support rigide	≥ 20 kg	Système 2+	EN 13956:2012
Support flexible	≥ 20 kg		
Résistance au choc:			
Support rigide, méthode A	≥ 1750 mm	Système 2+	
Support flexible, méthode B	≥ 2750 mm		
Résistance à la déchirure:			
Longitudinale (sp) <sup>1</sup>	≥ 300 N	Système 2+	
Transversale (st) <sup>2</sup>	≥ 300 N		
Résistance des joints:			
Résistance au pelage des joints	Mode de rupture: C, pas de rupture du joint	Système 2+	
Résistance au cisaillement des joints	≥ 400 N / 50 mm		
Durabilité: exposition aux UV	Conforme (> 5000h / classe 0)	Système 2+	
Pliabilité à froid	≤ -50 °C	Système 2+	
Substances dangereuses	NPD	Système 2+	

(sp)<sup>1</sup> = sens de production

(st)<sup>2</sup> = sens transversal au sens de la machine

### Déclaration des Performances

Sarnafil® AT-20  
82068666  
2024.08 , ver. 1  
1005

---

**8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE**

---

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

---

Nom : WEIBEL Violaine  
Fonction : Chef Produits Toiture  
Date et lieu : Le Bourget, 30/04/2024

Nom : GALLOUX Laurent  
Fonction : Directeur Général  
Date et lieu : Le Bourget, le 09/09/2024



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Violaine Weibel', is written over a large, light grey, semi-transparent watermark that says 'DGP'.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Laurent Galloux', is written over a large, light grey, semi-transparent watermark that says 'DGP'.

---

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

**Déclaration des Performances**

Sarnafil® AT-20  
82068666  
2024.08 , ver. 1  
1005



19

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 82068666

EN 13956:2012

Notified Body 0672, 1213

Feuilles souples d'étanchéité Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères

Réaction au feu	Classe E
Etanchéité Méthode B à 10 kPa	Conforme
Propriétés en traction:	
Résistance en traction:	
Longitudinale (sp) <sup>1</sup>	≥ 950 N / 50 mm
Transversale (st) <sup>2</sup>	≥ 900 N / 50 mm
Allongement en traction:	
Longitudinal (sp) <sup>1</sup>	≥ 15 %
Transversal (st) <sup>2</sup>	≥ 15 %
Résistance à la pénétration des racines	Conforme
Résistance au poinçonnement statique:	
Support rigide	≥ 20 kg
Support flexible	≥ 20 kg
Résistance au choc:	
Support rigide, méthode A	≥ 1750 mm
Support flexible, méthode B	≥ 2750 mm
Résistance à la déchirure:	
Longitudinale (sp) <sup>1</sup>	≥ 300 N
Transversale (st) <sup>2</sup>	≥ 300 N
Résistance des joints:	
Résistance au pelage des joints	Mode de rupture: C, pas de rupture du joint ≥ 400 N / 50 mm
Résistance au cisaillement des joints	
Durabilité: exposition aux UV	Conforme (> 5000h / classe 0)
Pliabilité à froid	≤ -50 °C
Substances dangereuses	NPD

<http://dop.sika.com>**Déclaration des Performances**

Sarnafil® AT-20

82068666

2024.08 , ver. 1

1005

---

## ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr) et sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr).

Selon l'article 31 du règlement (CE) 1907/2006 (Reach), une Fiche de Données de Sécurité n'est pas obligatoire.

Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit n'est pas classé dangereux, il ne contient pas de substances dangereuses, PBT (Persistant, Bioaccumulable et Toxique), vPvB (très persistant et très bioaccumulable) et de substances extrêmement préoccupantes de la liste candidate publiée par l'Agence de Produits Chimiques Européenne dans des concentrations supérieures à 0.1 % (p/p).

---

## MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

---

### Déclaration des Performances

Sarnafil® AT-20  
82068666  
2024.08 , ver. 1  
1005

**Sika France SAS**  
84 rue Edouard Vaillant  
93350  
France  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

**Déclaration des Performances**  
Sarnafil® AT-20  
82068666  
2024.08 , ver. 1  
1005

**6/6**

**BUILDING TRUST**

