

## NOTICE PRODUIT

# SikaProof® Patch-200 B

Bande auto-adhésive pour réalisation des joints externes des systèmes d'étanchéité SikaProof® A et A+

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaProof® Patch-200 B est une bande auto-adhésive, constituée d'une membrane SikaProof® laminée avec un adhésif butyle, recouverte d'un film de protection pelable.

## DOMAINES D'APPLICATION

SikaProof® Patch-200 B ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

SikaProof® Patch-200 B est utilisé pour la réalisation des joints, des pénétrations et des détails avec les systèmes SikaProof® A et A+, ainsi que pour les réparations par l'extérieur après coulage du béton.

SikaProof® Patch-200 B peut également être utilisé pour les petites réparations après collage des systèmes SikaProof® P.

## CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Etanchéité élevée
- Résistance aux intempéries avec une stabilité temporaire aux UV
- Bonne adhérence et durabilité de l'adhésif butyle
- Facilité et rapidité de mise en œuvre de par l'autoadhésivité

## DESCRIPTION DU PRODUIT

|                        |  |
|------------------------|--|
| Conditionnement        | Carton de 1 rouleau  |
| Aspect / Couleur       | Membrane jaune clair laminée avec un adhésif noir ; film de protection pelable blanc.  |
| Durée de Conservation  | 24 mois à partir de la date de fabrication   |
| Conditions de Stockage | Le produit doit être stocké dans l'emballage d'origine, non endommagé et non ouvert.<br>Conserver dans un endroit sec entre +5°C et + 30 °C. |
| Longueur               | 20 m   |
| Largeur                | 200 mm   |
| Épaisseur              | 2,20 (+0,22 / -0,11) mm  |

## INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

|                      |  |
|----------------------|--|
| Structure du Système | SikaProof® Patch-200 B est un accessoire des systèmes SikaProof® A et SikaProof® A+  |
| Compatibilité        | Pour les matériaux en contact direct (comme pour tous les synthétiques), la compatibilité doit être évaluée avant l'application complète du procédé. Contacter le service technique de Sika France pour de plus amples informations. |

## RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

|                              |         |        |
|------------------------------|---------|--------|
| Température de l'Air Ambiant | Maximum | +45 °C |
|                              | Minimum | +5 °C  |
| Température du Support       | Maximum | +60 °C |
|                              | Minimum | +5 °C  |

## VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

## DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

- Cahier des Clauses Techniques n° 73 SikaProof® A / SikaProof® A+

## LIMITATIONS

Les travaux d'installation ne doivent être effectués que par des entreprises dont le personnel est formé par Sika France.

- Se référer au Cahier des Clauses Techniques n°73
- Se référer aux notices produits SikaProof® A / SikaProof® A+

## ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit est un article au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 31 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, les instructions sont données dans cette notice produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) comme indiqué à l'annexe XIV du règlement REACH ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0,1 % (m/m).

## INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

### IMPORTANT

**Respecter strictement les procédures d'installation** définies dans le Cahier des Clauses Techniques n° 73.

### IMPORTANT

#### Application par du personnel formé

L'application de ce produit ne doit être effectuée que par des applicateurs formés par Sika France.

### APPLICATION

SikaProof® Patch-200 B est une bande auto-adhésive appliquée à froid et post-appliquée pour étancher les joints, les raccords, les pénétrations. De plus, il est utilisé pour réaliser les réparations sur la face externe des membranes SikaProof®. Pour de plus amples informations sur l'installation, se référer au Cahier des Clauses Techniques n° 73.

### QUALITÉ DU SUPPORT

Les surfaces de collage sur la membrane SikaProof® A, A+ ou P doivent être sèches, propres et exemptes de tout matériau susceptible d'altérer l'adhérence. Les contaminants, tels que la saleté, la poussière, l'huile, le bitume et les agents de démoulage, comme les silicones, doivent être éliminés.

## RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

**SIKA FRANCE S.A.S.**  
84 rue Edouard Vaillant  
93350 LE BOURGET  
FRANCE  
Tél.: 01 49 92 80 00  
Fax: 01 49 92 85 88  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

**Notice Produit**  
SikaProof® Patch-200 B  
Avril 2022, Version 04.01  
020720308000000005

SikaProofPatch-200B-fr-FR-(04-2022)-4-1.pdf

