

Sikafloor®-392

Declaration of Performance N° 40738736

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	40738736
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	Pour usage interne, soumis aux règlements sur la réaction au feu - Matériaux pour chape à base de résine synthétique Tout autre usage - Matériaux pour chape à base de résine synthétique
3	FABRICANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Switzerland
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	Système 3 (Pour usage interne, soumis aux règlements sur la réaction au feu) Système 4 (Tout autre usage)
6a	NORME HARMONISÉE:	EN 13813 : 2002
	Organisme(s) notifié(s):	0767

Declaration of Performance

Sikafloor®-392

40738736

03/09/2024 , 1

1008

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	B _{fl} -s1	Système 3	EN 13813:2002
Émission de substances corrosives	NPD	Système 4	
Perméabilité à l'eau	NPD	Système 4	
Résistance à l'usure	AR0,5	Système 4	
Force d'adhérence	B2,0	Système 4	
Résistance à l'impact	IR4	Système 4	
Isolation au bruit	NPD	Système 4	
Absorption du bruit	NPD	Système 4	
Résistance thermique	NPD	Système 4	
Résistance chimique	NPD	Système 4	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom : Pascal Gacon
Fonction : Ingénieur Produits Sols
Le Bourget, le 21 .01.2025



Nom : Laurent Galloux
Fonction : Directeur Général
Le Bourget, le 31.01.2025



Fin des informations requises par le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 fixant des conditions harmonisées de commercialisation des produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Declaration of Performance

Sikafloor®-392
40738736
03/09/2024 1
1008

 05								
EN 13813 : 2002								
DoP No. 40738736								
Sika Services AG, Zürich, Switzerland								
Organisme notifié : 0767								
Pour usage interne, soumis aux règlements sur la réaction au feu - Matériaux pour chape à base de résine synthétique Tout autre usage - Matériaux pour chape à base de résine synthétique								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;">Réaction au feu</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;">Bfl-s1</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;">Résistance à l'usure</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;">AR0,5</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;">Force d'adhérence</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;">B2,0</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;">Résistance à l'impact</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;">IR10</td> </tr> </table>	Réaction au feu	Bfl-s1	Résistance à l'usure	AR0,5	Force d'adhérence	B2,0	Résistance à l'impact	IR10
Réaction au feu	Bfl-s1							
Résistance à l'usure	AR0,5							
Force d'adhérence	B2,0							
Résistance à l'impact	IR10							
http://dop.sika.com								

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

L'utilisateur doit lire les fiches de données de sécurité (FDS) correspondantes les plus récentes avant d'utiliser tout produit. La FDS fournit des informations et conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques et contient des données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Declaration of Performance

Sikafloor®-392
40738736
03/09/2024 1
1008

Declaration of Performance

Sikafloor®-392

40738736

03/09/2024 1

1008

4/4

BUILDING TRUST

