



# Sikagard®-115 Nettoyant Flash

NETTOYANT PUISSANT ET RAPIDE POUR TOUTES SURFACES EN TOITURE, FAÇADE ET SOL

## AVANTAGES PRODUIT

- Solution puissante et rapide (effets visibles en moins de 10 minutes)
- Permet d'appliquer une protection dans la foulée (selon température)
- Utilisable sur toute l'enveloppe du bâtiment
- Compatible avec les supports poreux ou non-poreux
- Utilisation pure ou diluée (selon support ou degré d'encrassement)
- Efficace sans action de brossage (idéal pour les enduits fragiles)
- Raviveur de couleurs

## INFOS TECHNIQUES

- Application au pulvérisateur basse pression ou au rouleau
- Consommation : 1 L pour 4 à 8 m<sup>2</sup>
- Temps d'action : À partir de 10 minutes (selon degré d'encrassement)
- Recommandations :
  - Rincer abondamment le support pour neutraliser l'action du nettoyant
  - Protéger le support avec un hydrofuge Sikagard® pour éviter un nouvel encrassement rapide

## INFOS PRATIQUES

- Supports d'application : Tous supports poreux et non-poreux. Béton, ciment, brique, tuile, ardoise synthétique, pierres naturelles ou reconstituées, divers revêtements de façades, peintures, crépis à base organique ou hydrauliques, revêtements à base de chaux
- Couleur : Liquide vert pâle
- Conditionnements : Bidons de 5 L et 20 L
- Conservation : 6 mois dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr).  
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

**SIKA FRANCE S.A.S.**  
Activité BTP Distribution

[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

