



APPLICATION FACILE



RESISTANCE FISSURATION



RAPIDE



EN SAVOIR +



Sikalastic®-260 Stop Aqua

SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ ET DE PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE SPÉCIAL LOCAUX HUMIDES (SALLES D'EAU, CUISINES, ...)

AVANTAGES PRODUIT

- 2 en 1 : étanchéité (SEPI) et protection (SPEC) à l'eau sous carrelage
- Utilisation au mur et au sol
- Prêt à l'emploi
- ATEX en application en SEPI (voir Fiche Technique)
- Séchage rapide

INFOS TECHNIQUES

- Consommation (en 2 couches) :
 - **au mur** : 0,8 kg/m²
 - **au sol** : 1,2 kg /m² locaux P3 hors ATEX
2,4 kg/m² en cuisines collectives
- Délai d'attente entre 2 couches : à partir d'1 h
- Délai d'attente avant collage du carrelage : à partir d'1 h30 après la seconde couche

INFOS PRATIQUES

- Utilisation : Planchers intermédiaires avec ou sans siphon. Murs intérieurs en locaux humides et très humides. Douches à l'italienne, douches et cuisines collectives, salles de bains, ...
- Couleur : Gris clair après séchage
- Conditionnements* :
 - Seaux de 7 et de 22 kg
 - Kit spécial douche à l'italienne pour 8 m²
(7 kg de Sikalastic 260 Stop Aqua + 1 bande de 7 mL + 1 paire de gants + 1 rouleau)
- Conservation : 12 mois

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

* Seaux contenant 75 % de plastique PCR (Recyclé après Consommation)

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.sika.fr

