



REVÊTEMENT MURAL
ÉPOXYDIQUE EN PHASE
AQUEUSE
Sikagard[®]-Wallcoat N

BUILDING TRUST



Sikagard®-Wallcoat N

Le SikaGard®-Wallcoat N est une résine utilisée comme une peinture de protection intérieure murale, présentant de bonnes résistances chimiques et mécaniques.

DOMAINES D'APPLICATION

Le SikaGard®-Wallcoat N est particulièrement recommandé pour les domaines suivants :

- Salles propres dans l'industrie électronique, l'industrie pharmaceutique, médicale, en microbiologie et en chimie
- Parkings

CONSTITUTION DES SYSTEMES

Support plaques de plâtre

- 1 x Sikafloor®-160 + 20 % en poids de Diluant C
- 2-3 x Sikagard®-Wallcoat N

Support béton

- 1 x Sikagard®-Wallcoat N + 5 % en poids d'eau
- 2 x Sikagard®-Wallcoat N

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Bonnes résistances mécanique et chimique
- Bonne adhérence sur surface humide
- Bon pouvoir couvrant
- Perméable à la vapeur d'eau
- Décontaminable
- Protection élevée contre la carbonatation
- Dilution à l'eau
- Facilité d'application
- Possibilité d'application au pistolet
- Facilité de nettoyage
- Sans odeur
- Bonne tenue en vertical
- Large gamme de couleurs



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



SIKA FRANCE S.A.S.

Activité Construction Spécialisée - Travaux Spéciaux

84, rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget

Tél.: 01 49 92 80 67 - Fax : 01 49 92 80 98

E-mail : construction.specialisee@fr.sika.com - www.sikafloor.fr

BUILDING TRUST

