

# Sikafloor®-376

## DECLARATION OF PERFORMANCE No. 44518288

1	<b>CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:</b>	44518288
2	<b>USAGE(S) PRÉVU(S):</b>	Revêtement à base de résine synthétique pour utilisation intérieur de bâtiment
3	<b>FABRICANT:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>MANDATAIRE :</b>	
5	<b>SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:</b>	Système 4
6a	<b>NORME HARMONISÉE:</b>	EN 13813:2002
	Organisme(s) notifié(s):	0921 1508

### Declaration of Performance

Sikafloor®-376

44518288

08.02.2018 , ver. 1

1008

<b>7</b>	<b>PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)</b>	Testé au sein du système : Sikafloor®-161 légèrement saupoudré de quartz 0,3-0,8 mm, Sikafloor®-376, Sikafloor®-377 (+ 40% de quartz 0,1-0,3 mm) et saupoudré à refus de quartz 0,3-0,8 mm, -Sikafloor®-378	
	<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Performances</b>	<b>Spécifications techniques harmonisées</b>
	Réaction au feu :	B <sub>fl</sub>	
	Émission de substances corrosives :	CT	
	Perméabilité à l'eau :	NPD	
	Résistance à l'usure :	≤ AR0,5	
	Force d'adhérence :	≥ B2,0	
	Résistance à l'impact :	≥ IR4	EN 13813:2002
	Isolation au bruit d'impact :	NPD	
	Absorption du bruit :	NPD	
	Résistance thermique :	NPD	
	Résistance chimique:	NPD	

**8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Laurent CRENAUT  
Fonction: Chef de Produits Sols  
Date et lieu: Le Bourget, le 10 mai 2019

Nom : Frédéric, GIRARD  
Fonction: Directeur Général Adjoint  
Date et lieu: Le Bourget, le 6 juin 2019




End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

**Déclaration de performance liée**

Nom du produit	Norme harmonisée	Numéro DoP
Sikafloor®-376	EN 1504-2:2004	79931933

**Declaration of Performance**

Sikafloor®-376  
445182884  
08.02.2018 , ver. 1  
1008



17

EN 13813: 2002

DoP No. 44518288

Sika Services AG, Zürich ,Switzerland

Revêtement à base de résine synthétique pour utilisation intérieur de bâtiment

Réaction au feu :	B <sub>fl</sub>
Émission de substances corrosives :	CT
Résistance à l'usure :	≤ AR0,5
Force d'adhérence :	≥ B2,0
Résistance à l'impact :	≥ IR4

<http://dop.sika.com>

## ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr) et sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr).

Selon l'article 31 du règlement (CE) 1907/2006 (Reach), une Fiche de Données de Sécurité n'est pas obligatoire.

Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit n'est pas classé dangereux, il ne contient pas de substances dangereuses, PBT (Persistant, Bioaccumulable et Toxique), vPvB (très persistant et très bioaccumulable) et de substances extrêmement préoccupantes de la liste candidate publiée par l'Agence de Produits Chimiques Européenne dans des concentrations supérieures à 0.1 % (p/p).

## MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

### Declaration of Performance

Sikafloor®-376

445182884

08.02.2018 , ver. 1

1008

3/4

BUILDING TRUST



Sika France S.A.S.  
84, rue Edouard Vaillant  
93350 Le Bourget  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

**Declaration of Performance**  
Sikafloor®-376  
445182884  
08.02.2018 , ver. 1  
1008

**4/4**

**BUILDING TRUST**

